

GJJ[®]





技術參數
TECHNICAL DATA

SCD200/200G(SCD200G)
速度Speed:0~63m/min

产品型号	Mode	SCD200/200G	SCD200G
額定載重量	Payload capacity	kg 2×2000	kg 2000
最大架設高度 (可按用戶要求增加)	Maximum mounting height (Height can be increased)	m 550	m 550
運行速度 (50Hz/380V) (60Hz/440V)	Speed(50Hz/380V) (60Hz/440V)	m/min 0~63	m/min 0~63
額定安裝載重量	Erection load capacity	kg 2×800	kg 800
吊杆額定安裝載重量	Lifting device capacity	kg 300	kg 300
限速器	Safety device	SAJ50-2.0	SAJ50-2.0
標準吊籠內部尺寸 (長×寬×高)	Standard cage dimension (Length×Width×Height)	m 3.2×1.5×2.5	m 3.2×1.5×2.5
標準節規格	Mast section type	mm 650×650×1508	mm 650×650×1508
電機功率	Motor power	kw 2×2×15	kw 2×15
電機電流	Motor current	A 32.2	A 32.2
能耗	Power consumption	KVA 2×38	KVA 38
供電熔斷器	Power supply fuses	A 2×97	A 97
變頻器功率	Frequency conversion power	Kw 2×37	Kw 37
外籠重量	Enclosure weight	kg 1480	kg 980
吊籠重量	Cage weight	kg 2×1400	kg 1400
傳動機構重量	Driving machine weight	kg 2×600	kg 600
對重重量	Counter weight	kg 2×2000	kg 2000
標準節重量	Mast section weight	kg { 180(δ=4.5) 200(δ=6) 220(δ=8)	kg { 125(δ=4.5) 145(δ=6) 165(δ=8)



GJJ MIDDLE EAST
QATAR OFFICE
ADD: P.O.BOX 60911, DOHA, QATAR

TEL: 00974-44838598 00974-66754268 00974-66458858
FAX: 00974-44838598 00974-44119494
E-MAIL: GJJ@GJME.COM GJJMIDEAST@126.COM
HTTP: WWW.GJME.COM